

Hako

Cleanol-I

Industrivask

| | |
|---------------------|--|
| Produkt beskrivelse | Olie og fedtfjerner. |
| Egenskaber | Lavtskummende, næsten ph neutral, velegnet til brug i Hako gulvaskemaskiner. Fjerner effektivt olie og fedt. Velegnet til brug på alle vandfaste og hårde gulve. Godkendt til brug i forbindelse med olieseparator. |
| Anvendelse | Hako Cleanol-I kan bruges på alle hårde gulve såsom værksteder, garager og industrigulve. |



| | |
|------------------|---|
| Blandingsforhold | 10 – 50 ml per 1 liter vand (1 – 5% / 1:100 – 1:20) Afhængig af tilsmudsningsgrad. |
|------------------|---|



| | |
|-------------|---|
| Instruktion | Alt efter tilsmudsningsgrad og gulvtype tilsættes den rette mængde sæbe i rent og koldt vand. (daglig rengøring 1:100 – grundrengøring 1:20). Ved meget snavsede gulve kan man, med fordel, lade sæben virke i flere minutter (iblødsætning). Ved manuel rengøring, skal sæbeopløsningen fjernes grundigt. Microfiber og melamin pads er særdeles gode at bruge på åbenporet gulve. |
|-------------|---|



Tekniske data:

| | |
|----------------|-------------|
| PH værdi konc. | Cirka (8) |
| Duft | Uparfumeret |
| Farve | Klar |
| Vægtfylde | 1,04 g/ml |



| | |
|-------------------|------------------|
| Bestillingsnummer | |
| 99705000 | 10 liter dunk |
| 99705010 | 200 liter tromle |

Generelle data:

- Produceret af Hilco Chemie B.V., division af Hako Gruppen.
- Opbevares frostfrit, koldt og mørkt.
- Hako påtager sig ikke noget ansvar/hæftelse forårsaget af ukorrekt eller forkert brug.
- Sikkerhedsdatablad er til rådighed efter anmodning fra bruger.

Hako Danmark A/S
Odensevej 33
5550 Langeskov
Telefon: 65 38 11 63
Fax: 65 38 29 51
E-mail: hako@hako.dk
Web: www.hako.dk

