

Hako-Supervac L2-70



Hako-Supervac L3-70I



Hako-Supervac D5



Hako-Supervac D6 CL



Hako-Supervac L1-15



Hako-Supervac L1-30



Tilbehør D5, L1-15



Tilbehør D6CL



Tilbehør L1-30, L2-70, L3-70I



Støvsuger til daglig tør- og fugtig rengøring - Hako-Supervac

Hako-Supervac D6CL



- Kompakt støvsuger til anvendelse på kontorer, hoteller og lign..
- Maskinen er udstyret med støjdemningskit der gør den perfekt til rengøring på sygehuse og i støjfølsomme områder. Standardudstyret med HEPA-filter.
- De specielle ergonomisk udformede mundstykker og det teleskopiske rør yder komfortabel opsugning fra både gulve og tæppebelagte arealer.
- Tænd/Sluk knap med lys er viser hvornår maskinen er tændt.
- Aftageligt kabel der hurtigt kan udskiftes uden brug af værktøj.



Tredelt filtrering via patron- og papirfilter samt specielt filter ved afgangsluften.



Specielt indstikssystem til filterposen giver støvfri udskiftning

Hako-Supervac L1-15/30



- Handy und betjeningsvenlig støv- og vandsuger. Meget stabil grundet den lave og kompakte konstruktion
- Firehjulet stel med styrehjul for let bevægelighed. Beholder af slagfast kunststof. Let og slagfast kunststofbelagt sugerør.. Sugekraften reguleres trinløst direkte på håndtaget
- By-pass afkølet sugemotor
- Sugelangen kan hurtigt og nemt adskilles fra beholderen via det nye klik-system
- Antibakteriel afgangsluft via fibrofilter



Sugelangen kan hurtigt og nemt adskilles fra beholderen via klikssystem



Kunststofbelagt slagfast aluminiumsrør med lav vægt.

Hako-Supervac

Hako-Supervac L2-70



- Robust og driftssikker støvsuger til tør- og fugtig rengøring. Robust kørestativ med stabilt håndtag og store hjul der sørger for problemfri passage på trapper og lign.
- Beholder af slagfast kunststof. Tømning af beholderen sker let og ubesværet ved at vippe den ud over en rist på det indbyggede beslag i kørestativet
- 2 by-pass afkølede sugemotorer kan tilsluttes separat
- Sugelangen kan hurtigt og nemt adskilles fra beholderen via det nye klik-system
- Antibakteriel afgangsluft via fibrofilter



Store hjul der sørger for nem og problemfri passage på trapper og lign.



Tømning af beholder over det praktiske vippebeslag

Hako-Supervac L3-70I



- Højeffektiv robust industristøvsuger til tør og fugtig rengøring.
- Beholder af uopslideligt rustfri stål og 3 by-pass afkølede sugemotorer garanterer lang levetid
- Med de 3 x 1.200 Watt kraftige sugemotorer opfylder Hako-Supervac L3-70I alle krav – om det er tørsugning af støv, spåner, olieholdige fræserspåner eller opsugning af væsker, er alt på plads med Hako-Supervac L30-70I
- Tømning af beholderen sker let og ubesværet ved at vippe den ud over en rist på det indbyggede beslag i kørestativet eller ved hjælp af den praktiske afløbsslange
- Antibakteriel afgangsluft via fibrofilter



Beholder i rustfri stål hvor sugelangen hurtigt og nemt adskilles fra beholderen via kliksystem



Praktisk aftapningslange for tømning af beholder

Tekniske Data

Supervac		D 6 CL	L 1-15	L 1-30	L 2-70	L 3-70l
Anvendelse		Tør	Våd/Tør	Våd/Tør	Våd/Tør	Våd/Tør
Spænding	Volt / Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Effekt	W	1.050	1.300	1.300	2.600	3.600
Sugetryk	mbar	216	233	233	233	233
Luftmængde	l/sek.	50	56	56	112	168
By-pass motor		Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Støjniveau	dba	58/62	71	71	75	79
Beholdervolumen	Liter	14	17	26	62	78
Vægt uden tilbehør	Kg	7,3	13	15	27	34
Kabellængde	M	15	12	12	12	12
Sugeslange længde	M	2,5	2	2,5	2,5	2,5
Diameter sugeslange	mm	32	36	38	38	38

Af hensyn til den tekniske udvikling forbeholdes ret til ændring af form, farve og udførelse.

Fibrofilter

Fordele: Bekæmper vira, bakterier, svampe og mikro-parasitter (som mider) i afgangsluften, hhv. i filteret. Indeholder ingen flygtige stoffer.

Udsender ingen lugt eller andre emissioner.

Konstruktion: Fibrofilteret er udstyret med en speciel belægning af nano-krystaller, der giver filtermaterialet, de ovenfor anførte egenskaber.

HepaFilter (High Efficiency Particulate Airfilter) Ulpafilter (Ultra Low Penetration Air)

Fordele: Frafiltrerer vira, respiralt støv, mider, æg, pollen, røgpartikler, asbest, bakterier samt forskellige giftige støvpartikler og aerosoler fra luften.

Konstruktion: Ved måling er filtreringseffekten på partiklerne fra 0,1 til 0,3 mikrometer (μm) i kornstørrelse.

Hepafilter: Udskillelsesgrad >99,95% (Klasse H 13)

Ulpafilter: Udskillelsesgrad >99,99995% (Klasse U 15)

Alt taler for Hako:



Renlighed med sikkerhed.

Hako-maskiner gælder strenge retningslinjer i forhold til kvalitet. Næmlig „Kvalitet fremstillet af Hako“. Vi servicerer hvad vi sælger.



Køb, leje, leasing.

Med Hako kan De planlægge Deres finansiering individuelt i forhold til Deres formåen. Vi står gerne til rådighed.



24 timers service.

Hurtig og velkvalificeret service overalt i landet. Reservedele kan bestilles for levering næste dag.

Altid i nærheden.

Med det verdensomspændende salgs- og servicenet er vi altid i nærheden. Ring og få en uforbindende behovsanalyse.

Hako Danmark A/S

Superteknik til en ren og bedre verden.

Odensevej 33 - 5550 Langeskov

Tel.: 65 38 11 63 - Fax.: 65 38 29 51

e-mail: hako@hako.dk

Internet: www.hako.dk